

SV-7GX

Sa svakim kilometrom, iskustvo raste.



Tehnička specifikacija i pregled modela

1 AGREGAT

Legendarnog porekla. Modernih performansi. - 645 cm³ V-twin

Suzukijev tečnošću hlađen, 90-stepeni V-twin agregat od 645 cm³ nosi više od 25 godina dokazane pouzdanosti SV i V-Strom serije - sada unapređen modernom elektronikom i Ride-by-Wire tehnologijom.

Karakterističan V2 raspored donosi glatku isporuku snage i širok opseg obrtnog momenta, uz prirodan, prijatan karakter po kome je ovaj agregat prepoznatljiv već decenijama.

- Ride-by-Wire elektronski gas - precizniji odziv i puna integracija sa S.I.R.S. elektronikom
- Optimizovani indžjektori i iridijumske svećice, usklađeno sa EURO 5+ normom
- 6-stepeni menjač sa bi-directional Quick Shifterom - menjanje brzina gore i dole bez kvačila
- SCEM obloga cilindara, klipovi sa smanjenim trenjem i L-profil klipnih karika za dugotrajnost i efikasnost

Tip motora	4-taktni, 2-cilindrični, vodom hlađen, V pod 90°, DOHC
Radna zapremina	645 cm ³
Prečnik x hod	81,0 mm x 62,6 mm
Maksimalna snaga	73 KS (53,3 kW) @ 8.500 o/min

Maksimalni obrtni moment	64 Nm @ 8.100 o/min
Menjač	6-stepeni, sa bi-directional Quick Shifterom

2 ŠASIJA I OVEŠENJE

Agilnost sporta. Udobnost putovanja.

Lagan čelični ram sa idealno raspoređenom čvrstoćom i niskim centrom gravitacije daje SV-7GX prirodnu stabilnost i lakoću upravljanja - u gradu, na krivinama i na dužim relacijama.

41 mm teleskopska viljuška (125 mm hoda) pruža stabilnu i predvidljivu vožnju, dok zadnje link monoshock ovešenje sa 7-stepenom regulacijom predtenzije (129 mm hoda) čuva udobnost i sa saputnikom i prtljagom.

- Uspravna, prirodna pozicija vozača i aluminijumski široki upravljač
- Visina sedišta od 795 mm - pristupačna većini vozača
- 3-stepeno podesiv vetrobran i integrisani štitnici za ruke za dodatnu zaštitu na putu



Ukupna dužina	2.160 mm
Ukupna širina	910 mm
Ukupna visina	1.295 mm
Međuosovinski razmak	1.445 mm
Visina sedišta	795 mm
Razmak od podloge	135 mm
Vešenje napred	Teleskopska viljuška, 125 mm hod
Vešenje nazad	Centralni monoshock, 7-stepeno podesiv, 129 mm hod
Masa (spremna za vožnju)	211 kg
Zapremina rezervoara	17,4 l
Potrošnja	4,2 l/100 km
Emisija CO ₂	97 g/km

3 KOČNICE I GUME

Dvostruki prednji diskovi od 290 mm sa 4-klipnim čeljustima obezbeđuju sigurnu i kontrolisanu snagu zaustavljanja, dok zadnji disk od 240 mm dopunjuje sistem uz standardni ABS na oba točka.

Pirelli Angel GT II gume nove generacije spajaju sportsku preciznost upravljanja sa touring pouzdanošću u svim vremenskim uslovima.

Kočnice napred	Dvostruki disk, 290 mm, 4-klipne čeljusti, ABS
Kočnice nazad	Disk, 240 mm, ABS
Guma napred	120/70ZR17M/C (58W) - Pirelli Angel GT II
Guma nazad	160/60ZR17M/C (69W) - Pirelli Angel GT II

4 ELEKTRONIKA – SUZUKI INTELLIGENT RIDE SYSTEM (S.I.R.S.)

SV-7GX je opremljen kompletnim S.I.R.S. paketom elektronskih asistencija koje vožnju čine bezbednijom, lakšom i udobnijom, bez obzira na teren ili stil vožnje.

- **Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)** - tri režima vožnje (A / B / C) prilagođavaju odziv gasa i isporuku snage stilu vožnje i uslovima na putu
- **Suzuki Traction Control System (STCS)** - tri nivoa kontrole proklizavanja + OFF opcija
- **Bi-directional Quick Shifter** - promena brzina gore i dole, bez prekida snage
- **Low RPM Assist** - lakše kretanje iz mesta i vožnja u sporom saobraćaju
- **Easy Start System** - pokretanje motora jednim kratkim pritiskom dugmeta
- **4,2" TFT displej** u boji, uz **Suzuki Ride Connect+ (iOS / Android)** - navigacija, obaveštenja, praćenje potrošnje i servisni podsetnici
- **USB-C** punjač 5V/3A za telefon i druge uređaje

* SDMS Mode C ograničava snagu i ublažava odziv gasa za vožnju po kiši ili za manje iskusne vozače.

5 KOMPLETNA TABELA SPECIFIKACIJA

AGREGAT	Tip	4-taktni, 2-cilindrični, V pod 90°, DOHC
	Zapremina	645 cm ³
	Prečnik x hod	81,0 x 62,6 mm
	Snaga	73 KS @ 8.500 o/min
	Obrtni moment	64 Nm @ 8.100 o/min
	Menjač	6-stepeni + bi-directional quick shifter
DIMENZIJE	Dužina x širina x visina	2.160 x 910 x 1.295 mm
	Međuosovinski razmak	1.445 mm
	Visina sedišta	795 mm
	Masa (spremna za vožnju)	211 kg
	Rezervoar	17,4 l
	Potrošnja	4,2 l/100 km
	Emisija CO ₂	97 g/km
ŠASIJA	Ovešenje napred	Teleskopska viljuška, 125 mm hod
	Ovešenje nazad	Centralni monoshock, podesiv, 129 mm hod
	Kočnice napred/nazad	290 mm (dvostruki) / 240 mm disk, ABS

	Gume napred/nazad	120/70ZR17 / 160/60ZR17
GARANCIJA	Suzuki Pro Garancija	6 godina ili 72.000 km

Izvor podataka: suzuki-srbija.rs/motori/sv-7gx. Zvanični uvoznik i distributer za Srbiju: Euro Sumar.